



## PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITA'.

Via Cerveteri, 6/A  
00048 Nettuno ROMA

Tel. 06.98850006  
Fax: 178.6004092

www.drywallsystem.COM  
info@drywallsystem.COM

### SCHEDA TECNICA

#### *POLIUR LV*

*E'UNA MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE DI LUNGHISSIMA DURATA, MONOCOMPONENTE,APPLICATA ALLO STATO FLUIDO,CREA UNO STRATO IMPERMEABILIZZANTE CON CARATTERISTICHE DI PEDONABILITA'ECCELLENTI. BASATA SU RESINE "POLIUREICHE"RESISTENTI AGLI "UV" CON ELEVATISSIME PROPRIETA'ELASTICHE.*

#### *CARATTERISTICHE E VANTAGGI.:*

- 1)QUANDO SERVE UN'IMPERMEABILIZZAZIONE SENZA SALDATURE,SENZA GIUNTI O SORMONTE.*
- 2)QUANDO BISOGNA IMPERMEABILIZZARE SUPERFICI CON FORME COMPLESSE.*
- 3)TERRAZZI CONDOMINIALI,SU VECCHIE IMPERMEABILIZZAZIONI O SU TERRAZZI PAVIMENTATI.*
- 4)CON IL CALDO ED IL FREDDO MANTIENE LE PROPRIE CARATTERISTICHE,SENZA AMMORBIDIRSI.*
- 5)ADERISCE TENACEMENTE,ANCHE SU LAMIERE,PLASTICA E VETRO.*
- 6)RIPARABILE IN CASO DI DANNEGGIAMENTO.*
- 7)OTTIMA PER GIARDINI PENSILI.*
- 8)COSTO CONTENUTO.*

#### *IDEALE PER:*

*TETTI SOTTO TEGOLA.  
TERRAZZI,SOPRATUTTO SOPRA IL PAVIMENTO ESISTENTE.  
PONTI PEDONABILI  
SOPRA VECCHIE GUAINA,AIUOLE,VASI,GIARDINI PENSILI.  
PROTEGGE POLIURETANO ESPANSO SPRUZZATO  
TRIBUNE,SCALINATE DI STADI.  
MURI INTERRATI,SOTTOPAVIMENTI DI CANTINE.*

*SI APPLICA A RULLO O AIRLESS CON UGELLO DA 21 O SUPERIORI SE LA POMPA LO CONSENTE  
CONFEZIONI DA 25 LT.- PALLETS DA 33 SECCHI*