

stone maxi

Adesivo deformabile, ad elevato spessore, rapida idratazione, in polvere, bianchissimo, particolarmente indicato per la posa di pietre naturali.

ASPETTO

Polvere bianchissima

CONSERVAZIONE

6 mesi in luogo asciutto

CONSUMO

spatola	8x8 mm	10x10 mm	Ø15 mm
kg/m ²	4 Kg/m ²	5 Kg/m ²	7 Kg/m ²

I consumi si riferiscono al solo uso della spatola e a sottofondi planari.

CAMPI D'IMPIEGO

- Posa rapida di pietre naturali e marmi. Idoneo per la posa in interno di marmi ricomposti.*
- Posa in esterno, in interno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo.
- Indicato per pose che richiedono elevate prestazioni in tempi rapidi di pedonabilità come: posa in ambienti industriali o in sovrapposizione su vecchie ceramiche, in piscina o in facciata.
- Posa rapida di mosaico vetroso o ceramico.

* purché non soggetti a forti dilatazioni termiche o soggetti alla macchiatura

SUPPORTI

Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso¹, massetti in anidrite¹, massetti cementizi, calcestruzzo, calcestruzzo elicoterato, vecchi pavimenti di ceramica, vecchi pavimenti in linoleum², PVC² o vinilici², cartongesso, linea RASOLASTIK, RASOGUM.

¹ previa applicazione di PRIMER-T

² previa applicazione di PRIMER-101



CODICE	CONF.	COLORE	EUROPALLET	A/C
444096 (TKB 240)	Sacco 25 kg	Bianco	1000 kg	A



Per una corretta applicazione, si dovrà fare riferimento, al momento dell'utilizzo, alla scheda tecnica presente sul sito www.technokolla.it dalla quale sarà possibile scaricare i dati tecnici completi ed aggiornati del prodotto.
Accessori consigliati: vedi sezione "ACCESSORI", pagg. 146-147-148-149.