

# Terrace Heater



Radiatore elettrico design da **interno** ed **esterno**  
a media temperatura a raggi infrarossi lontani:  
per terrazze, dehors, verande, industrie, grandi spazi

- Tecnologia a IR lontani
- Comfort eccezionale, senza luce rossa
- Alta efficienza energetica
- Design raffinato
- Installazione semplice e veloce
- Indice di protezione IP 45



Ottimale per il riscaldamento  
di spazi interni ed esterni, residenziale,  
palestre, sale polivalenti, terrazze,  
chiese, ecc.





**TERRACE HEATER** è progettato per il riscaldamento di aree sia interne che esterne come **dehors, industrie, giardini d'inverno, balconi coperti, terrazze, chiese...**, utilizzando la tecnologia a raggi infrarossi lontani. Lavorano a media temperatura con un calore radiante che produce una sensazione di grande comfort e benessere.

**TERRACE HEATER**, radiatore a media temperatura, **NON IRRADIA LUCE INDESIDERATA** durante il funzionamento.

L'involucro del pannello e le lamelle riscaldanti sono realizzate in alluminio, trattato mediante ossidazione anodica e con verniciatura di colore nero opaco, garantendo un'elevata resistenza alla corrosione.

Il pannello è dotato di un cavo di collegamento di 2 m. di lunghezza con spina, inoltre è **dotato di staffe inclinabili** per montaggio a parete o a soffitto.





- Silenzioso e senza emissioni, con indubbi vantaggi per la salute, l'ambiente e per la sicurezza;
- Facile da installare, estremamente discreto, non produce luce rossa e non richiede manutenzione
- In aree con forte movimento dell'aria la diffusione della radiazione a infrarosso può ridursi da 1/3 a 1/2. In queste zone si consiglia di posizionare il radiatore ad una altezza più bassa e proporzionalmente aumentare il numero di elementi.
- **Raggiunge la temperatura di esercizio in 5 minuti**
- Termostato wireless opzionale per ottimizzare il consumo e personalizzare l'utilizzo con la massima precisione.

### CAMPO DI IMPIEGO

**TERRACE HEATER** ha lo scopo di fornire riscaldamento e comfort per terrazze, balconi, verande, chiese, parchi giochi (luoghi non esposti direttamente agli agenti atmosferici) e grandi spazi interni come magazzini, laboratori, luoghi di lavoro di ampie dimensioni



### FISSAGGIO

**TERRACE HEATER** viene fornito di 2 staffe il cui diametro dei fori di fissaggio è di 6 mm. Questi pannelli possono essere installati in **posizione orizzontale, verticale o inclinata**, nel rispetto delle distanze minime. Si suggerisce un'altezza minima di installazione di 2 m.

### CONNESSIONE ELETTRICA

**TERRACE HEATER** è dotato di un cavo di alimentazione di 2 m. con spina. Il pannello può essere collegato direttamente ad una scatola di derivazione elettrica mantenendo valida la garanzia.

### CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE

È possibile applicare un sistema di controllo e programmazione per garantire un utilizzo ottimale.

Caffè Paris - Torino





| Codice articolo | Potenza [W] | Lunghezza [mm] | Larghezza [mm] | Spessore [mm] | Peso [kg] | Grado di protezione |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------------|
| 323050          | 1000        | 1080           | 140            | 45            | 5         | IP 45               |
| 323060          | 1500        | 1580           | 140            | 45            | 7,2       | IP 45               |
| 323061          | 2000        | 1080           | 240            | 50            | 6,1       | IP 45               |
| 323062          | 3000        | 1580           | 240            | 50            | 8,8       | IP 45               |

## ACCESSORI

| Codice articolo |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| 616404          | Griglia di protezione per modello da 1000 W |
| 616405          | Griglia di protezione per modello da 1500 W |

Chiesa di Santa Maria di Galliera, Bologna



Terrace Heater 2000 W



Terrace Heater 3000 W